

Description du produit

Transformateur LED PUSH DIM DALI-75-12-F1M1

Tension primaire: 100-240VAC

Tension secondaire: 12VDC

Puissance: 75W

Intensité: 6,2A

Variable: oui avec poussoir ou Dali

Dimensions: L204 x l62 x h34 mm

Classe de protection: IP20

**Nouveauté
avril 2016**

Groupe

TRANSFOS 12V

Nr. d'article

1013



Description du produit

Télécommande RF RGBW avec récepteur
Tension nominale: 12-24VDC
Intensité: 5A/par canal, 4 canaux, max. 20A,
Puissance: 100W/240W/480W(5V/12V/24V)
Distance d'utilisation: 40 à 50m
Dimensions: L175×W44×H30(mm)

**Nouveauté
avril 2016**

Groupe

COMMANDE + AMPLI

Nr. d'article

2068



Description du produit

Récepteur pour commande RF RGBW

Tension nominale: 12-24VDC

Intensité: 5Ax4CH / 4A/par canal, max. 20A,

Puissance: 100W/240W/480W(5V/12V/24V)

Distance d'utilisation: 40 à 50m

Dimensions: L175xI44xH33mm

**Nouveauté
avril 2016**

Groupe

COMMANDE + AMPLI

Nr. d'article

2071



Description du produit

Lampe de bureau LED 5W avec globe RGB,
Variateur tactile avec 3 degrés d'intensité Bras
amovible

256C couleurs à choix dans le globe

Tension nominale: AC100-220V

Puissance: 5W

Classe de protection: IP20

Forme de lampe: Lampe de bureau LED Temp.

couleur: 5000K - 5500K blanc pure Flux

lumineux: 350-410lm

**Nouveauté
avril 2016**

Groupe

LUMINAIRE LED

Nr. d'article

9400

