

## Description

Module SMD5050 LED blanc pure 4pcs

Tension nominale: 12V

Type de tension: DC

Classe de protection: IP65

Puissance: 1,44W

Angle faisceau: 120°

Intensité: 0,09A/pce = Total 1,8A/20pcs

Temp. couleur: 5000K blanc pure

Flux lumineux: 20-22lm/led

Longueur: 2,5m/20pcs

Dimensions: 54\*33\*5.9mm/pc

Set de 20pcs

Groupe  
Nr. d'article

PLAQUETTES LED  
2102.C



## Description

Module SMD5050 LED blanc chaud 4pcs

Tension nominale: 12V

Type de tension: DC

Classe de protection: IP65

Puissance: 1,44W

Angle faisceau: 120°

Intensité: 0,09A/pc = Total 1,8A/20pcs

Temp. couleur: 3000K blanc chaud

Flux lumineux: 20-22lm/led

Longueur: 2,5m/20pcs

Dimensions: 54\*33\*5.9mm/pc

Set de 20pcs

Groupe  
Nr. d'article

PLAQUETTES LED  
2102.E



## Description

Module SMD3535 LED blanc pure

Tension nominale: 12V

Type de tension: DC

Classe de protection: IP67

Puissance: 2.8W

Angle faisceau: 12°

Intensité: 0.24A/pce = Total 4.32A/18pcs Temp.

couleur: 5000K blanc pure

Flux lumineux: 230lm/led

Longueur: 3.3m/18pcs

Dimensions: 36\*43\*15mm/pc

Set de 18pcs

**Groupe**

**Nr. d'article**

**PLAQUETTES LED**

**2103.C**



## Description

Module SMD5050 LED RGB 4pcs

Tension nominale: 12V

Type de tension: DC

Classe de protection: IP65

Puissance: 1,44W

Angle faisceau: 120°

Intensité: 0,12A/pc = Total 2,4A/20pcs

Temp. couleur: RGB

Flux lumineux: 20-22led/

Longueur: 2,5m/20pcs

Dimensions: 54\*33\*5.9mm/pc

Set de 20pcs

Groupe

Nr. d'article

PLAQUETTES LED

2105.RGB



## Description

Module SMD5050 LED RED 3pcs

Tension nominale: 12V

Type de tension: DC

Classe de protection: IP65

Puissance: 0,72W

Angle faisceau: 120°

Intensité: 0,09A/pc = Total 1,8A/20pcs

Temp. couleur: rouge

Flux lumineux: 20-22lm/led

Longueur: 2,5m/20pcs

Dimensions: 68\*19\*5.7mm/pc

Set de 20pcs

Groupe

PLAQUETTES LED

Nr. d'article

2109.RED



## Description

Barre rigide avec 18 Modules LED SMD3030 6000K

Tension nominale: 12V

Type de tension: DC

Classe de protection: IP65

Puissance: 28.8W

Angle faisceau: 45\*15°

Intensité: 2,2A

Temp. couleur: 6000K blanc pure

Flux lumineux: 2300lm

Dimensions: 1030\*28\*20mm

**Groupe**

**PLAQUETTES LED**

**Nr. d'article**

**2112.C**



## Description

Barre rigide avec 4 Modules LED SMD3030 6000K

Tension nominale: 12V

Type de tension: DC

Classe de protection: IP65

Puissance: 6,4W

Angle faisceau: 45\*15°

Intensité: 0.4A

Temp. couleur: 6000K blanc pure

Flux lumineux: 480lm

Dimensions: 234\*28\*20mm

**Groupe**

**PLAQUETTES LED**

**Nr. d'article**

**2113.C**

