

Description

DMX512 décodeur 4 sorties LED 4A par canal

Signal d'entrée: RDM, DMX512

Tension: DC5V-DC24V

Intensité: 4A x4CH Max 16A

Puissance: 80W/192W/384W(5V/12V/24V)

Dimension L112xW35xH67(mm)

Groupe	DMX
Nr. d'article	2011



Description

DMX512 décodeur 4 sorties LED 5A par canal

Signal d'entrée: DMX512

Tension: DC5V-DC24V

Intensité: 5A x4CH Max 20A

Puissance: 100W/240W/480W(5V/12V/24V)

Signal de sortie: CV PWM

Dimension L175xW44xH30(mm)

Groupe

DMX

Nr. d'article

2012



Description

DMX512 décodeur 3 sorties LED 3A par canal

Signal d'entrée: DMX512

Tension: DC12V-DC24V

Intensité: 3A x3CH Max 9A

Puissance: 108W/216W(12V/24V)

Signal de sortie: PWM

Dimension L125xW40xH20(mm)

Groupe
Nr. d'article

DMX
2017



Description

DMX512 décodeur 8 sorties LED 3A par canal

Signal d'entrée: DMX512

Tension: DC5V-DC24V

Intensité: 3A x24CH Max 72A

Puissance: 360W/864W/1728W(5V/12V/24V)

DMX512 Socket RJ45, XLR-3 Green terminal

Dimensions: L260xW123xH42(mm)

Groupe
Nr. d'article

DMX
2019



Description

DMX wireless Emetteur/récepteur

Tension nominal: 5V 24VDC

Transmission signal: DMX512

Fréquence des canaux: 2.4GhzISM 64canaux

Transmission max: 20dbm

Sensibilité du récepteur: 96dbm

Distance communication: 350m

Dimension L175×W44×H30mm

Groupe	DMX
Nr. d'article	2028



Description

DMX wireless récepteur

Tension nominale: 5V 24VDC

Transmission signal wireless: DMX512

Intensité: 5A x4CH Max 20A

Puissance: 100W/240W/480W/(5V/12V/24V)

Fréquence des canaux: 2.4GhzISM 64canaux

Transmission max: 20dbm

Sensibilité du récepteur: 96dbm

Distance communication: 350m

Dimension L175xW44xH30mm

Groupe

DMX

Nr. d'article

2029



Description

Routeur DMX 4 sorties

Tension: DC12V

Entrée DMX: 1 canal

Sortie DMX: 4 canaux

Dimension L330×W185×H75mm

Groupe
Nr. d'article

DMX
2030.1



Description

Routeur DMX 2 sorties RJ45 et XLR3

Interface: RS485

Tension: DC12V

Entrée DMX: 1 canal

Sortie DMX: 2 canaux

Dimension L151×W90×H40mm

Groupe
Nr. d'article

DMX
2030.2



Description

Routeur DMX 3 sorties

Tension: DC12V

Entrée DMX: 1 canal

Sortie DMX: 3 canaux

Dimension L192×W80×H41mm

Groupe
Nr. d'article

DMX
2030.3



Description

Touch-sensitive STICK-GU2

Tension: 5-12V DC 300mA./max. 5.5V avec USB

Connexions: USB

Canaux DMX: 128

Nombre de scènes: 24

Nombre de zones: 1

Contrôle: color/dimmer

Interface: en verre noir ou blanc

Dimension L86×W86×H11mm

Groupe
Nr. d'article

DMX
2031.1



Description

Touch-sensitive STICK-DE3

Tension: 5-6V DC 300mA. / max. 5.5V avec USB

Connexions: USB + Ethernet

Canaux DMX: 2x 512 = 1024 Canaux DMX

Nombre de scènes: 500

Nombre de zones: 10

Contrôle: color/dimmer/speed et écran couleur graphique

Interface: en verre noir ou blanc

Dimension L106×W146×H11mm

Groupe
Nr. d'article

DMX
2031.2

